

Barra de Carga Magnética

Barra de Carga Magnética Oximag, é ideal para elevação e movimentação de chapas ou outros materiais ferrosos de uma maneira simples e segura.

Desenvolvida sob medida, ela é dimensionada com base no tamanho e peso das peças a serem transportadas, atendendo facilmente tanto operações de 30 Kg como as que passam de 15 toneladas.

Extremamente robusta, pode ser utilizada em talhas, pórticos ou ponte rolantes, facilitando o transporte de chapas de aço como por exemplo no descarregamento de caminhões ou alimentação de máquinas de corte.

O magnetismo é garantido por ímãs permanentes, o que descarta a utilização de energia elétrica. Falta de energia ou rompimento de cabos não influenciam em seu funcionamento, garantindo assim a segurança no transporte da carga ferrosa em quaisquer condições.

Aplicações:

- Indústrias
- Usinas de Grande Porte
- Ferramentarias
- Metalúrgicas
- Caldeirarias
- Funilarias
- Logísticas
- Dentre inúmeras outra

Especificações Técnicas:

- Dimensões e capacidade de carga: De acordo com a necessidade*
- Estrutura: Aço carbono
- Distância máxima de operação: Contato direto
- Magnetização: Com controle liga/desliga
- Temperatura de Trabalho: até 80 °C
- Sistema: Magnético de acionamento manual

*Dimensões do equipamento são opcionais e de acordo com a necessidade do cliente.



Fotos Ilustrativas